



## Фиксатор арматуры ТЕХНИКОЛЬ

Договор поставки № Д 15-12 от 15.12.2019 г.

Изготавливается из качественного стабилизированного полимерного материала повышенной прочности и морозостойкости



### Описание продукции:

Фиксаторы для арматуры — это приспособления для монтажа металлического каркаса под бетонирование. Их основное назначение — обеспечить полное погружение арматурных стержней диаметром до 20 мм или сетки в раствор для защиты от влияния внешних факторов: воздуха, влаги и химических веществ в составе грунта. Фиксаторы позволяют ровно выставить арматурный каркас, соблюсти плоскость и добиться создания заданной толщины защитного слоя бетона. Фиксаторы изготавливаются из прочного, устойчивого к коррозии пластика, способного выдерживать вес армирующего каркаса и цементной массы. Примерный расход фиксаторов 6 - 10 штук на 1 м<sup>2</sup> основания.

### Область применения:

Фиксаторы для арматуры с опорой ФС30 и ФС40 используются для создания заданного защитного слоя бетона от основания до арматуры в горизонтальных поверхностях в случаях монтажа арматурного каркаса на сыпучий грунт – песок, щебень, утеплитель и гидроизоляцию.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Плотность	г/см <sup>3</sup>	0,88	ГОСТ 15139-69
Предел прочности на сжатие, не менее	кН	1,9	ГОСТ 28840-90
Средний вес изделия ФС30/ФС40	г	18/20	ГОСТ 15139-69

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	ФС30	ФС40	Метод испытаний
Толщина защитного слоя	мм	30	40	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Диаметр опоры	мм	85	85	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Высота фиксатора	мм	35	45	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

### Сведения об упаковке:

Поставляется в коробках 34x28x35,5 см по 150 шт.

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии «Утепленная шведская плита», Москва, 2020 г.

### Хранение:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

### Транспортировка:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

### Код товара:

Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-30/35 - ЕКН 046171.

Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-40/45 - ЕКН 046170.